


Standard-Rollo FSR 5000 [Basic], RAL 7016, Massanfertigung per lfm (min. 310 mm bis max. 2500 mm), Tuch: schwarz, inkl. Mont.Set



#### Merkmale



#### Türarten



#### Vorteile auf einen Blick

- Zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschliesskante von Drehflügeltüren aus Holz, Metall, PVC oder Glas
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch: abwaschbar, schwer entflammbar B1
- Verdeckte Gehäuse-Befestigungsschrauben
- Tuchprofil sichtbar verschraubt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Pässt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)

#### Inklusives Zubehör

Universalschrauben

#### Ausschreibungstexte

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 5000 [Basic] zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschliesskante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Befestigungselemente gehäuseseitig mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollo. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend B1 ausgerüstet, Farbe schwarz. Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)

#### Technische Daten

Material	Gehäuse: Aluminium, Tuch: Kunstfaser
Länge	min. 310 mm bis max. 2500 mm
Kürzbar	nein
Auszugslänge	260 mm
Ausführung	Massanfertigung (per lfm)
Oberfläche	RAL 7016

Artikelnummer F-5143

EAN 7612231028840