

Abdeckprofil FSA 8800, S22, Edelstahl matt eloxiert (INOX), per lfm

(für 16, 18, 20, 22 mm Band)

Abdeckprofil FSA 8800, S22, Edelstahl matt eloxiert (INOX), per lfm, Abdeckprofil, schraubenlose Montage, ohne Montagezubehör



Vorteile auf einen Blick

- Abdeckprofil für Türen mit Rollenbänder
- Schraubenlose Schnellmontage
- Werkzeuglose Demontage
- Perfekt für Brandschutztüren
- Maximale Abdeckung der Anwendungsfälle

Lieferumfang

- Länge 1755 mm (für 2 Teile): Abdeckprofile mit Montagezubehör
- Länge 1980 mm (für 3 Teile): Abdeckprofile mit Montagezubehör
- Profile per lfm auf Mass: nur Abdeckprofile
- Bund à 5 Stk. (je 2500 mm): nur Abdeckprofile

Ausschreibungstexte

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8800 [U-Clip] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschliesskante. Bandseitiges Schutzprofil zum schraubenlosen Aufstecken auf Türen mit Rollenbänder, Typ FSA S16 / S18 / S20 / S22 (bitte auswählen). System für zerstörungsfreies Abnehmen und wieder Aufstecken der Abdeckprofile. Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, eloxiert schwarz matt C35, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.

Technische Daten

Länge	max. 2500 mm
Kürzbar	ja
Profilgrösse	S22 (für 22 mm Band)
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	Profile per lfm auf Mass (max. 2500 mm)
Oberfläche	Edelstahl matt eloxiert (INOX)

Artikelnummer	F-8854-22
EAN	7612231054191



Merkmale

Abdeckprofil FSA 8800, S22, Edelstahl matt eloxiert (INOX), per lfm

(für 16, 18, 20, 22 mm Band)

