



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



## Vorteile auf einen Blick

- Absendkichtung für Glas-Türen
- Speziell für Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhaus, Klima
- Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass
- Geschlossene Räume mit Ventilation / WC / Bad
- Luftzirkulation / Luftausgleich
- Hub bis 27 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 27 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 mm Glasdicke
- Luftdurchlass max. 200 m³/h
- Messwert 30 m³/h bei Druckdifferenz von 3,9 Pa (Türenbreite 1050 mm)
- Planet KG-MinE-S10 zum Aufstecken und Kleben
- Für gerade, wellige, bucklige, hohle, schräge und unebene Böden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kein Schleifen über den Boden
- 7 Jahre Garantie

### Inklusives Zubehör

### Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl) und Abdeckplatte

## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkendichtung Planet KG-MinE-S10 | 27 dB für Schallschutztüren aus Glas mit Luftdurchlass, für gerade und unebene Böden, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden. Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 27 mm, Lippe aus Silikon, KG-MinE-S10-Kanal in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Profile aus Aluminium 13 x 30 mm / 34 x 61 mm, KG-MinE-S10-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldämmmaterialien.

## Technische Daten

Oberfläche	Edelstahl matt eloxiert (INOX)
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Schalldämmwert	bis 27 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	zum Kleben
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	27 mm
Profilgrösse	34 x 45 / 61mm
Material des Profils	Aluminium
DIN-Richtung	Links (DIN L)
Länge	585 mm
kürzbar bis	>460 mm

Artikelnummer	38059-MinE-S10XL
EAN	7612231043799