



### Vorteile auf einen Blick

- Absenkabdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Tür unten anpassbar ohne Demontage der Dichtung
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibrieger
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

### Inklusives Zubehör

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)

### Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkabdichtung Planet HS RD | 48 dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

Automatische Türabsenkabdichtung Planet HS FH+RD | 48 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

### Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nutgrösse            | 13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief                              |
| Dichtungsprofil      | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert       | bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm                                       |
| Auflaufplättchen     | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm                             |
| Befestigung          | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben          |
| Kürzbar              | max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)                                    |
| Auslösung            | einseitig bandseitig   |
| Hubregulierung       | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel                            |
| Max. Hub             | 22 mm  |
| Profilgrösse         | 13 x 30 mm   |
| Material des Profils | Aluminium  |

### Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Ausführung                            | Länge   | kürzbar bis | Bestellinformationen |
|---------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| 76040         | rauchdicht                            |         |             | ohne Funktion        |
| 76034         | rauchdicht                            | 335 mm  | >220 mm     |                      |
| 76046         | rauchdicht                            | 460 mm  | >335 mm     |                      |
| 76059         | rauchdicht                            | 585 mm  | >460 mm     |                      |
| 76071         | rauchdicht                            | 710 mm  | >585 mm     |                      |
| 76084         | rauchdicht                            | 835 mm  | >710 mm     |                      |
| 76096         | rauchdicht                            | 960 mm  | >835 mm     |                      |
| 76109         | rauchdicht                            | 1085 mm | >960 mm     |                      |
| 76121         | rauchdicht                            | 1210 mm | >1085 mm    |                      |
| 76134         | rauchdicht                            | 1335 mm | >1210 mm    |                      |
| 76146         | rauchdicht                            | 1460 mm | >1335 mm    |                      |
| 76600         | rauchdicht                            |         |             | per lfm              |
| 77040         | feuerhemmend+r<br>auchdicht           |         |             | ohne Funktion        |
| 77034         | feuerhemmend+r<br>335 mm<br>auchdicht |         | >220 mm     |                      |

### Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



### Bodenstruktur



### Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



|       |                                  |          |
|-------|----------------------------------|----------|
| 77046 | feuerhemmend+r 460 mm auchdicht  | >335 mm  |
| 77059 | feuerhemmend+r 585 mm auchdicht  | >460 mm  |
| 77071 | feuerhemmend+r 710 mm auchdicht  | >585 mm  |
| 77084 | feuerhemmend+r 835 mm auchdicht  | >710 mm  |
| 77096 | feuerhemmend+r 960 mm auchdicht  | >835 mm  |
| 77109 | feuerhemmend+r 1085 mm auchdicht | >960 mm  |
| 77121 | feuerhemmend+r 1210 mm auchdicht | >1085 mm |
| 77134 | feuerhemmend+r 1335 mm auchdicht | >1210 mm |
| 77146 | feuerhemmend+r 1460 mm auchdicht | >1335 mm |
| 77600 | feuerhemmend+r auchdicht         | per lfm  |

### Passende Optionen

| Bestellnummer | Produkt   |
|---------------|---|
| 900200        | Auf Fixmass schneiden Auf Fixmass schneiden, alle Planet-Typen ausser KG, MinE  |
| 900601        | Planet Bohrung 5x13 mm, symmetrisch (Dornmass angeben)<br>Planet Bohrung 5x13 mm, symmetrisch, für Profilbreite 13 und 20 mm  |
| 900190L       | Planet Bohrung 5x13 mm, asymmetrisch DIN L (Dornmass angeben)<br>Planet Bohrung 5 x 13 mm, asymmetrisch, für Kantriegel / Treibriegel (Standard, optimale Akustik), für Profilbreite 13 und 20 mm, DIN links  |
| 900190R       | Planet Bohrung 5x13 mm, asymmetrisch DIN R (Dornmass angeben)<br>Planet Bohrung 5 x 13 mm, asymmetrisch, für Kantriegel / Treibriegel (Standard, optimale Akustik), für Profilbreite 13 und 20 mm, DIN rechts |
| 900866        | Planet Bohrung Ø 8 mm für Profilbreite 13 mm (Dornmass angeben)<br>Planet Bohrung Ø 8,2 mm, für Profilbreite 13 mm, passend für Treibriegelstange Ø 8 mm  |
| 900390        | Planet TR125 Doppelkürzen, 5x13 mm Bohrung (Dornmass angeben)<br>Planet TR125 Doppelkürzen, vorbereitet mit 5x13 mm Bohrung (Bitte Dornmass angeben)  |
| 900606        | Anti-bakterielle Silikonlippe Antibakterielle Ausstattung der Dichtlippe, nur für Rundlippen, Planet HS, FT, ZA   |
| 900909        | Inverse Auslösung, Zugplatte 50 mm Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug), Zugplatte 20 x 8 x 50 mm, für Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US   |
| 902084        | Inverse Auslösung, Zugplatte 70 mm Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug), Zugplatte 20 x 8 x 70 mm, für Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US   |
| 902085        | Inverse Auslösung, Zugplatte 80 mm Inverse Auslösung (Auslösung auf Zug), Zugplatte 20 x 8 x 80 mm, für Planet HS, FT, RH, RF, RO, RS, PU, GH, TW, US   |
| 900913        | Ausführung Silikonfrei TPE Ausführung Silikonfrei TPE (nur für Rundlippen, Zertifikat auf Anfrage)  |
| 900914        | Lippenverlängerung (+8mm) Lippenverlängerung (+8mm), Planet HS, FT und ZA   |
| 900920        | Ausführung Pivot-Tür (13 und 20 mm Linie) Ausführung für Pivot-Tür, für 13 mm und 20 mm Profile: Planet HS, HS-plus, FT, FT-plus, RH, RF, MF, MF-plus, RO, RO-plus, RS und PU; auf Anfrage                    |
| 900917        | Absenkabdichtung Einbau liegend / oben / Schiebetürmechanik<br>Absenkabdichtung Einbau liegend / oben, nur für Schiebetüren   |
| 900783        | Verstärkte Mechanik Verstärkte Mechanik für 13 mm Profile, verstärkte Biege-Federn  |
| 900793        | Korrosionsbeständige Mechanik (13 und 20 mm Linie)<br>Korrosionsbeständige Mechanik für 13 oder 20 mm Profile, nach Abklärung   |
| 900440        | Silikonüberstand Silikonüberstand, bandseitig : x mm; schlossseitig : y mm, für alle Planet-Typen   |

|        |  |
|--------|--|
| 900918 | Ausführung Faltwände G-G Ausführung für Faltwände G-G, für fast alle Planet-Typen        |
| 900915 | Absenkabdichtung Einbau oben Absenkabdichtung Einbau oben, für alle Planet-Typen         |
| 900916 | Absenkabdichtung Einbau vertikal Absenkabdichtung Einbau vertikal, für alle Planet-Typen |
| 900908 | Ausführung für Schiebetür Ausführung für Schiebetür, DIN L/R schliessend                 |

### Passendes Zubehör

| Bestellnummer | Produkt  |
|---------------|--|
| 900188        | Auflaufplatte Typ 2 Auflaufplatte Typ 2, 38 x 21 mm, inkl. Schrauben   |
| 900014        | Auflaufplättchen Typ 1 (Standard) Auflaufplättchen Typ 1 (Standard), rostfrei  |
| 900395        | Auflaufplatte Typ 3 Auflaufplatte Typ 3, 38 x 20,5 mm, inkl. Schrauben   |
| 900557        | Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 80 mm Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 20 x 8 x 80 mm   |
| 900418        | Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 70 mm Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 20 x 8 x 70 mm   |
| 900398        | Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 50 mm Auslöseplatte auf Zug (inverse Auslösung), 20 x 8 x 50 mm   |
| 900180        | Planet Montageset HS, für Holztüren Planet Montageset HS, für Holztüren, inkl. Auflaufplättchen Typ 1 und Schrauben, passend für HS, RH, KT, SL                              |
| 900879        | Planet Montageset NA (unsichtbare Befestigung) Planet Montageset NA, unsichtbares Befestigungsteil bestehend aus 2 Haltwinkel inkl. Nägel und Auflaufplättchen für Holztüren |
|               | Planet KR Kantriegel   |
|               | Planet BT Bodentrennschwelle   |
|               | Planet F Hohlflachschiene  |
|               | Planet BM-R Ø15 mm Bodenmulde (25/40 mm)   |
|               | Planet BM 5x13 mm Bodenmulde   |
|               | Planet BM 5x13 mm Bodenmulde schmal  |
|               | Planet BM-R Ø9 mm Bodenmulde (25/40 mm)  |