

Planet RF, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), DIN L, 1050 mm

13 x 30 mm | 27 mm | 44 dB

Planet RF, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), Schräglippe DIN L, 1050 mm, kürzbar bis 950 mm

Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Für unebene und schräge Böden
- Weiche Silikon-Schräglippendichtung
- Hub bis 27 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB
- Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Eine Nutgröße für Planet RF und FT (gerade Böden)
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Für Planet Sockel geeignet (siehe Planet Sockel)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)


Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet RF FH+RD 44 dB, speziell für unebene Böden, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshöhe bis 27 mm, zum Einnuten bündig. Befestigung von unten, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

Technische Daten

Nutgröße	13,3 mm breit und 30,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Kürzbar	max. 100 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	27 mm
Profilgröße	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	feuerhemmend+rauchdicht
DIN-Richtung	Links (DIN L)
Länge	1050 mm
kürzbar bis	>950 mm

Artikelnummer	84105L
EAN	7612231012139



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

