

19,8 x 20 mm | 16 mm | 50 dB



Planet PU, RD (rauchdicht), 1460 mm, kürzbar bis 1335 mm

### Vorteile auf einen Blick

- Absenkabdichtung für Metall- und Holztüren
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 50 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibrieger
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

### Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)



### Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



### Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



### Technische Daten

Nutgrösse	20,3 mm breit und 19,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 50 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgrösse	19,8 x 20 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht
Länge	1460 mm
kürzbar bis	>1335 mm

Artikelnummer 53146

EAN 7612231007296