

Planet KG- F8 schmal, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), INOX, 584 mm

11,5 x 46 mm | 16 mm | 48 dB

Planet KG-F8 schmal, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), Schutzprofil Edelstahl matt eloxiert (INOX), 584 mm, kürzbar bis 460 mm

Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für Glas-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 8 mm Glasdicke oder VSG
- Planet KG-F8 schmal zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkung wird in Schutzprofil F8 schmal eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl) und Abdeckplatte


Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet KG-F8 schmal FH+RD | 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK 1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum Aufstecken und Kleben, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 11,5 x 46 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Technische Daten

Oberfläche	Edelstahl matt eloxiert (INOX)
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	zum Kleben
Kürzbar	max. 125 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgrösse	11,5 x 46 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	feuerhemmend+rauchdicht
Länge	584 mm
kürzbar bis	>460 mm

Artikelnummer	39059-F8Xs
EAN	7612231025351



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

