

Ø 10 mm



### Vorteile auf einen Blick

- Bodenmulde passend zu Ø 10 mm Treibriegelstange
- 3 Modelle erhältlich für Korrekturen von  $\pm 4$  mm (siehe Mass C)
- Auch als 3er Set erhältlich, 0 mm,  $\pm 2$  mm,  $\pm 4$  mm
- Sehr einfach zum Einstellen
- Enge Führung, kein Klappern
- Inklusive Gleitfläche für automatisch verriegelnde Schlosser
- Für Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Elemente geeignet
- Tasche geschlossen, einfache Reinigung
- Einfache Montage, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Material aus Edelstahl / Kunststoff
- Oberfläche geschliffen
- Unsichtbar unter der Tür

### Ausschreibungstexte

Bodenmulde Planet BM 10 mm schmal, geeignet für Treibriegelstangen 10 mm, in Schall-, Rauch-, Feuerschutz- und Fluchttüren, einstellbar  $\pm 4$  mm, Ausführung Edelstahl, Oberfläche geschliffen.

### Technische Daten

Material	Edelstahl / Kunststoff
Abmessungen	35 x 80 mm, Muldemass 11 x 24 mm
Befestigung	Mit 2 Schrauben Ø 4,0 – 4,5 mm, (bauseits)
Besonderheiten	Verstellbarkeit +4 mm, +2 mm, 0 mm, -2 mm, -4 mm (je nach Ausführung)

### Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
900344-0	Planet BM Ø10 mm Bodenmulde schmal, Typ 0 mm Versatz, INOX
900344-4	Planet BM Ø10 mm Bodenmulde schmal, Typ -4 mm Versatz, INOX
900344-2	Planet BM Ø10 mm Bodenmulde schmal, Typ -2 mm Versatz, INOX
900344	Planet BM Ø10 mm Bodenmulden-Set schmal, INOX, 3-teilig (Typ 0, 2 und 4 mm Versatz)

### Passend zu

Produkt
Planet MF-plus
Planet RO-plus
Planet MF
Planet RO
Planet RS
Planet PU
Planet ZA
Planet Bohrung Ø10 mm

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

